

# Dreipunktkran DOT 50K

## Technische Daten

<b>Reichweite</b>	7.030 mm
<b>Teleskop</b>	1 x 1.800 mm
<b>Hublast bei max. Reichweite</b>	710 kg
<b>Steuergerät</b>	2-Hebel-Euro-On/Off
<b>Zange (Öffnungsweite)</b>	1.300 mm
<b>Rotator</b>	4,5 t - endlos
<b>Eigengewicht</b>	1.450 kg
<b>Hydraulische Abstützung</b>	Butterfly
<b>Hydrauliköl Füllmenge</b>	80 ltr.
<b>Arbeitsdruck</b>	210 bar
<b>Schwenkradius in Grad</b>	390°
<b>Zange</b>	GO 22
<b>Schwenkmoment</b>	19 kNm
<b>Schwenkzylinder</b>	4
<b>Dreipunktaufnahme</b>	ja
<b>Gelenkwelle</b>	ja
<b>Kransäule aus hochwertigen Stahl (Vollstahl, kein Rohr)</b>	ja
<b>Eigene Ölversorgung mit Zapfwellenantrieb</b>	ja

<b>Kran auch hochwertigen Stahl alle Laschen aus Hardox-Stahl</b>	ja
<b>Zylinderschutz</b>	ja
<b>Schlauchbruchventilen</b>	ja
<b>Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden</b>	Ja
<b>Sperrventile bei Abstützung</b>	ja
<b>Stabiles Knickgelenk</b>	ja

## Greifer GO 22

<b>Max. Öffnungsweite</b>	1.300 mm
<b>Gewicht</b>	100 kg
<b>Aufnahme</b>	Flansch 6-Loch, Ø 173 mm
<b>Max. Tragkraft</b>	3.000 kg