

## Forest Master RW 12

### **Rückewagen**

Der 12 t Wagen ist ein besonderes stabiler Anhänger mit einem Doppelrahmen 200 x 100 x 6 mm aus Hohlprofilen. Die Deisellenkung mit 2 groß dimensionierten Zylinder sorgt für eine große Wendigkeit und gute Fahreigenschaften.

### **Serienmäßige Ausstattung:**

- Schutzgitter
- Unterlegkeile
- Deichsellenkung
- klappbare Beleuchtung
- sehr stabile, drehbare u. gebogene Rungen
- Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden
- Auflaufbremse auf 2 Räder kombiniert mit hydraulische Bremse auf 2 Rädern
- Bremszylinder komplett unter einem Schutz eingebaut
- Geeignet für FK 5100, FK 6100, FK 6600 u. FK 7800

- überdimensionierte Qualitäts-Achsen  
Achslast 4 t pro Rad
- große, stabile Achsbolzen (70 x 400 mm)  
mit Verstärkung
- verschiebbares Fahrwerk für optimalen  
Schwerpunkt und Beweglichkeit
- TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 8 t Gesamtgewicht  
(max. 12 t)

### **Zusatzausrüstung:**

- ! Stehplattform (Schlauchpaket kürzer als Serie)
- ! Einlegewanne 560 kg
- ! Einlegewanne halbe Höhe (bis ca. 2. Rungenbogen)
- ! Radabdeckung (Kotflügel) abnehmbar
- ! Untenanhängung (bei Auflaufbremse nicht möglich)
- ! verschiebbare Verlängerung 1,2 m  
(inkl. Rungenträger und 2 Rungen)

- ! 2. Bremsachse ohne Zylinder und Schläuche (Bremstrommel 300 x 80), TÜV bis 10 t Gesamtgewicht / 25 km/h
  
- ! Bremsanlage – Druckluft 2-Leitung auf 2 Räder (Bremstrommel 300 x 80), TÜV bis 10 t Gesamtgewicht / 25 km/h
  
- ! Bremsanlage – Druckluft 2-Leitung auf 2 Räder kombiniert mit hydr. Bremse auf 2 Räder (Bremstrommel 300 x 80), TÜV bis 10 t Gesamtgewicht / 25 km/h
  
- ! Bremsanlage – Druckluft 2-Leitung auf 4 Räder (Bremstrommel 300 x 80), TÜV bis 12 t Gesamtgewicht / 25 km/h
  
- ! Bremsanlage – Druckluft 2-Leitung (Spez.) auf 4 Räder kombiniert mit hydr. Bremse auf 2 Räder (Bremstrommel 300 x 80), TÜV bis 12 t Gesamtgewicht / 25 km/h
  
- ! mit Bereifung 400 / 60 – 15.5 Profil T404 14 PR
  
- ! mit Bereifung 480 / 45 – 17 16 PR ET 35
  
- ! mit Bereifung 505 / 50 – 17 ET 35
  
- ! mit Bereifung 500 / 50 – 17 14 PR T 404 ET-35
  
- ! Runge mit Kette gesichert

